



MAQUINARIA PARA LA CHAPA

Cilindros calderería ligera



compra-venta maquinaria para el metal

C/ FRANCIA, 48 / 5 · 13300 VALDEPEÑAS (C.REAL) · SPAIN
T. +0034 678 481 836 · Fax: +0034 926 346 510
valdepenas@rastromaquinas.com
GPS: 38.76434330251867 / -3.41069055575565

C/ ITALIA, 27 · 28971 GRIÑON (MADRID) · SPAIN
T. +0034 918 149 400 · Fax: +0034 918 149 083
rastromaquinas@rastromaquinas.com
GPS: 40.206477795284895/-3.858157216323889





www.rastromaquinas.com

cilindros

Modelo - 4R HSS



- Máquina de robusta construcción y rodillos endurecidos por inducción para soportar la alta resistencia de materiales acerados.
- Movimiento hidráulico de rodillos superior y laterales.
- Accionamiento de rodillo superior y laterales mediante tres motores hidráulicos independientes.
- Apertura hidráulica de cabezal para la fácil extracción de materiales curvados.
- Tres visualizadores de cota, permiten controlar en todo momento la posición de los rodillos.
- Sistema de protección ante sobrecargas.
- Pupitre electrónico a distancia.
- Dispositivo de conos.
- Dispositivo de lubricación central.
- Sistema de equilibrado hidráulico.
- Doble velocidad de trabajo.
- Construcción según normas CE.



MODELO 4R HSS	LONGITUD UTL mm.	Ø Min=Ø Rod. Sup. X5		Ø Min=Ø Rod. Sup. X1.5		Ø RODILLOS CENTRALES mm.	Ø RODILLOS LATERALES mm.	POTENCIA MOTOR kW.	VELOCIDAD DE TRABAJO m / min	DIMENSIONES mm.	PESO Kg.
		SIN PRECURVADO	CON PRECURVADO	SIN PRECURVADO	CON PRECURVADO						
4R HSS 20-280	2050	20	16	12	280	220	15	1.5 - 5	4500x1850x1800	8700	
4R HSS 20-320	2050	25	20	16	320	240	18.5	1.5 - 5	4700x1900x1900	10250	
4R HSS 20-350	2050	30	25	20	350	260	22	1.5 - 5	5000x2000x1900	11000	
4R HSS 20-380	2050	40	30	25	380	280	30	1.5 - 5	5000x2450x2000	13000	
4R HSS 20-400	2050	45	35	30	400	300	37	1.5 - 5	5200x2400x2300	15000	
4R HSS 20-460	2050	50	40	35	460	380	37	1.5 - 5	5500x2400x2600	20000	
4R HSS 20-500 *	2050	55	50	40	500	400	45	1 - 4	5500x3000x2600	30000	
4R HSS 20-550 *	2050	60	50	45	550	450	66	1 - 4	5500x3000x2900	40000	
4R HSS 25-280	2550	16	12	10	280	220	15	1.5 - 5	5000x1850x1800	9200	
4R HSS 25-320	2550	20	16	12	320	240	18.5	1.5 - 5	5200x1900x1900	11000	
4R HSS 25-350	2550	25	20	16	350	260	22	1.5 - 5	5500x2000x1900	13000	
4R HSS 25-380	2550	30	25	20	380	280	30	1.5 - 5	5500x2450x2000	16000	
4R HSS 25-400	2550	40	30	25	400	300	37	1.5 - 5	5700x2400x2300	18000	
4R HSS 25-460	2550	45	35	30	460	380	37	1.5 - 5	6000x2400x2600	22500	
4R HSS 25-500 *	2550	50	40	35	500	400	45	1 - 4	6000x3000x2600	33000	
4R HSS 25-550 *	2550	55	45	40	550	450	66	1 - 4	6000x3000x2900	43500	
4R HSS 30-280	3100	12	10	8	280	220	15	1.5 - 5	5500x1700x1800	10000	
4R HSS 30-320	3100	16	12	10	320	240	18.5	1.5 - 5	5700x1800x1900	13000	
4R HSS 30-350	3100	20	16	12	350	260	22	1.5 - 5	6000x2200x1900	15000	
4R HSS 30-380	3100	25	20	16	380	280	30	1.5 - 5	6000x2300x2000	18000	
4R HSS 30-400	3100	30	25	20	400	300	37	1.5 - 5	6200x2300x2300	20000	
4R HSS 30-460	3100	40	30	25	460	380	37	1.5 - 5	6500x2400x2600	25000	
4R HSS 30-500 *	3100	45	35	30	500	400	45	1 - 4	6500x2500x2600	36000	
4R HSS 30-550 *	3100	50	40	35	550	450	66	1 - 4	6500x2850x2900	47000	
4R HSS 40-280	4100	8	6	4	280	220	15	1.5 - 5	6500x1700x1800	13000	
4R HSS 40-320	4100	10	8	6	320	240	18.5	1.5 - 5	6700x1800x1900	16000	
4R HSS 40-350	4100	12	10	8	350	260	22	1.5 - 5	7000x2200x1900	19000	
4R HSS 40-380	4100	16	12	10	380	280	30	1.5 - 5	7000x2300x2000	22000	
4R HSS 40-400	4100	20	16	12	400	300	37	1.5 - 5	7200x2300x2300	25000	
4R HSS 40-460	4100	25	20	16	460	380	37	1.5 - 5	7500x2400x2600	30000	
4R HSS 40-500 *	4100	35	25	20	500	400	45	1 - 4	7500x2500x2600	42000	
4R HSS 40-550 *	4100	40	30	25	550	450	66	1 - 4	7500x2850x2900	54000	